

Genie® GS™ -3232 & GS-3246

Caratteristiche Tecniche

Modelli	GS-3232 E-Drive	GS-3246 E-Drive
Altezza massima di lavoro - in interni ⁽¹⁾	11,78 m	11,78 m
Altezza massima di lavoro - in esterni ⁽¹⁾	7,49 m	8,71 m
A Altezza massima piano di calpestio - in interni	9,78 m	9,78 m
A Altezza massima piano di calpestio - in esterni	5,49 m	6,71 m
B Altezza piattaforma a riposo	1,32 m	1,32 m
C Lunghezza piattaforma - esterna	2,26 m	2,26 m
C Lunghezza piattaforma - esterna, estesa	3,18 m	3,18 m
Pianale estensibile - lunghezza	0,91 m	0,91 m
D Larghezza piattaforma - esterna	0,81 m	1,16 m
Altezza corrimano	1,10 m	1,10 m
Altezza pedana	15 cm	15 cm
E Altezza - a riposo (parapetti pieghevoli)	2,44 m	2,44 m
Altezza a riposo - (parapetti abbassati)	2,08 m	1,83 m
F Lunghezza - chiusa	2,44 m	2,44 m
F Lunghezza - chiusa, estesa	3,33 m	3,33 m
G Larghezza	0,81 m	1,16 m
H Interasse	1,85 m	1,85 m
I Altezza min da terra (centro) - slitte antiribaltamento alzate	12 cm	12 cm
I Altezza min da terra (centro) - slitte antiribaltamento abbassate	2,30 cm	2,30 cm

Prestazioni

Occupazione massima (in interni/esterni)	2/1	2/1
Portata massima	227 kg	318 kg
Portata - pianale estensibile esteso	113 kg	113 kg
Altezza di traslazione	6,71 m	9,78 m
Velocità di traslazione - chiusa	3,2 km/h	3,2 km/h
Velocità di traslazione - sollevata	0,8 km/h	0,8 km/h
Pendenza superabile - chiusa ⁽²⁾	25 %	25 %
Raggio sterzata - interno/esterno	0/2,13 m	0/2,29 m
Velocità salita/discesa	58/32 sec	53/34 sec
Inclinazione permessa (longitudinale/trasversale)	3° / 1,5°	3° / 1,5°
Livellamento max. stabilizzatori (longitudinale/trasversale)	3° / 5°	-
Pneumatici solidi - antitraccia	38x13 cm	38x13 cm

Potenza

Alimentazione - FLA	24V DC (4x6V 225Ah)	24V DC (4x6V 225Ah)
Alimentazione - Litio	24V DC (1x24V 90Ah)	24V DC (1x24V 90Ah)
Capacità serbatoio idraulico (E-Drive)	15L	15L

Peso⁽³⁾ e Pressione al suolo⁽⁴⁾

Peso	2.434 kg	2.367 kg
Carico max pneumatico	866 kg	1.010 kg
Pressione di contatto pneumatico	864 kPa	1.021 kPa
Pressione di carico al suolo	14,72 kPa	10,23 kPa

Livello sonoro e vibrazioni




Livello pressione sonora (dai comandi a terra)	< 70 dBA	< 70 dBA
Livello pressione sonora (dai comandi in piattaforma)	< 70 dBA	< 70 dBA
Vibrazioni	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²

(1) L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.

(2) Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Può variare in funzione delle opzioni e della configurazione della macchina. Consultare il manuale d'uso per i dettagli.

(3) Il peso fa riferimento alla configurazione standard e può variare in funzione delle opzioni e della normativa in vigore nel paese di consegna della macchina.

(4) Le informazioni sul carico a pavimento sono approssimative e possono variare a seconda delle opzioni e delle configurazioni della macchina. Devono sempre essere utilizzate in concomitanza con adeguate misure di sicurezza.



Genie® GS™ -3232 & GS-3246

SKU: Modelli Disponibili

- **GS3232E1CE0001:** GS-3232, E-Drive, 110V
- **GS3232E1CE0002:** GS-3232, E-Drive, 220V

* Produzione su richiesta

SKU: Modelli Disponibili

- **GS3246E1CE0001:** GS-3246, E-Drive, 110V
- **GS3246E1CE0002:** GS-3246, E-Drive, 220V

Opzioni Disponibili		S	S+	Bt0
Aliment.	Batterie standard FLA (piombo ad acido libero)	✓	✓	✓
	Batterie AGM senza manutenzione			○
	Batteria al Litio			○
	Presa elettrica posteriore	✓	✓	✓
Cesta	Parapetti pieghevoli, cancelletto pivotante a piena altezza (GS-3246)	✓	✓	✓
	Parapetti pieghevoli, cancelletto pivotante a media altezza (GS-3232)	✓	✓	✓
	Pianale cesta estensibile	✓	✓	✓
	Alimentazione elettrica in cesta senza differenziale	✓	✓	✓
	Alimentazione elettrica in cesta con differenziale		○	○
	Predisposizione impianto aria compressa in cesta			○
	Clacson stile automobile		○	○
	Alimentazione AC in cesta	✓	✓	✓
	Allarme discesa, ribaltamento, traslazione	✓	✓	✓
	Piano di calpestio antidrucciolo in cesta	✓	✓	✓
	Doppi girofari lampeggianti LED	✓	✓	✓
	Clacson	✓	✓	✓
	Punti di ancoraggio per imbracatura	✓	✓	✓
	Protezione scatola comandi in piattaforma	✓	✓	✓
	Sistema di controllo del carico in piattaforma	✓	✓	✓
	Comandi proporzionali di traslazione e sollevamento	✓	✓	✓
	Sistema di controllo a doppia zona SmartLink	✓	✓	✓
Telaio	Sistema di telematica Lift Connect		○	○
	Lift Connect con upgrade Access Manager		○	○
	Olio idraulico biodegradabile Eco32		○	○
	Allarme a Rumore Bianco Lift Guard		○	○
	Vassoio anti-fughe Lift Tools (E-Drive)		○	○
	Stabilizzatori idraulici a livellamento automatico (solo GS-3232)	✓	✓	✓
	Sistema ausiliario abbassamento piattaforma	✓	✓	✓
	Traslabile alla massima altezza	✓	✓	✓
	Motori elettrici di trazione AC, anteriori (E-Drive)	✓	✓	✓
	Doppi freni multidisco	✓	✓	✓
	Dispositivo elettrico sblocco freni (solo E-Drive)	✓	✓	✓
	Dispositivo manuale sblocco freni	✓	✓	✓
	Sistema di diagnostica di bordo con indicatore livello di carica batteria	✓	✓	✓
	Slitte antiribaltamento	✓	✓	✓
	Vani per forche pallet	✓	✓	✓
	Pneumatici in gomma solida antitraccia	✓	✓	✓
	Connettore Tech Pro Link	✓	✓	✓
	Punti di ancoraggio per trasporto e sollevamento	✓	✓	✓

- S Configurazione standard
- S+ Configurazione standard con opzioni
- Bt0 Configurazione personalizzata su richiesta
- ✓ Caratteristiche standard
- Opzioni



Uso in interni ed esterni



Vani laterali forche



E-Drive



Accessori Originali Genie⁽¹⁾

- Accessori per la produttività Lift Tools
- Sistema di telematica Lift Connect
- Strumento di diagnostica Tech Pro

(1) Ulteriori accessori originali Genie disponibili su Parts.GenieLift.com.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza obbligo di preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link sono marchi registrati di Terex Corporation o delle sue filiali.